

DURA-POST[®]

DELINEADOR DE ALTA RESISTENCIA/DURABILIDAD EXTREMA



INTRODUCCIÓN

El delineador Dura-Post ha sido sometido a más de 200 impactos consecutivos a 62 mph (97 km/h) por lo cual el delineador Dura-Post ofrece la mejor protección pues se mantendrá en su lugar en posición vertical por mucho tiempo. Su instalación es muy simple y rápida, se puede usar un epóxico de curado rápido en la base e instalar en hormigón o asfalto. También puede ser instalado en suelo granular con un anclaje de acero galvanizado tubular.

CARACTERÍSTICAS

- Cumple con lo establecido en norma NCHRP 350.
- Alta Resistencia a los impactos
- Visible en 360°
- Resistente a la exposición de rayos UV
- Diseño patentado de paredes anguladas.
- No posee elementos metálicos expuestos.
- Poste es fabricado de una sola pieza
- Resiste temperaturas entre -20°C y 60°C
- Fácil de instalar
- Cumple con lo establecido en el MUTCD, sección 6F.55



OPCIONES



ESPECIFICACIONES

POSTE

Color estándar

Blanco, Amarillo, Naranja

Colores a pedido especial

Gris, Verde, Azul, Negro, Café, Rojo

Altura

914 mm (disponibles en versiones más cortas)

Diámetro

76 mm

Diámetro de base para pavimento

200 mm

Largo del Anclaje tubular

2032 mm - 6100 mm

Material del poste

Termoplástico resistente a los rayos UV

Material reciclado usado

En el poste hasta un 25% en la base hasta un 50%

Peso del Poste

950 gr

Peso de la base para pavimento

400 gr

CINTA REFLECTANTE

Tipo

ASTM Tipo III (otras disponibles a pedido)

Configuración

Una o múltiples bandas horizontales o verticales

Colores

Ámbar, plata, naranja, azul, verde, rojo

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN

- Herramienta de hincado manual
- Adaptador para herramienta electro neumática



www.safehit.com

DISTRIBUIDO POR:

Las especificaciones y diseño del producto están sujetas a cambios y pueden no estar reflejados en este documento. Se recomienda verificar esta información con nuestro Distribuidor Autorizado o contactando Safe-Hit por detalles adicionales.